

Termékleírás:

A diffúziót nem gátló felületkezelés alapvető fontosságú ahhoz, hogy a fapadlózati megőrizze természetes tulajdonságait, mint pl. a nedvesség-felvétel és -leadás, ami a lakóter klímájának javulását eredményezi. A lakkbevonat megakadályozza a padló diffúzióját, a lakkréteg idővel megrepedezik, a nedvesség behatol a repedésekbe, ami a fa elszürküléséhez-károsodásához vezet. Ilyen padló kezelése előtt alapos csiszolás szükséges.

Az olajos kezelés után a fapadló diffúzióképes marad, nem repedezik, és esetleges károsodás után a lakkotól eltérően nem kell az egész helyiséget újracsiszolni, majd újralakkozni, a károsodott részt helyileg egyszerűen és könnyen javítható.

A KREIDEZEIT kemény padlóolaj behatol a felületbe, és kemény, de diffúzióképes, ellenálló védelmet nyújt szennyeződések és víz ellen.

Összetétel:

Lenolaj, lenolaj-standolaj, faolaj-standolaj, duplán rektifikált portugál balzsam-terpentinolaj, mészkolofónium, kolofónium-glicerín-észter, ólommentes szárítóanyagok.

Tulajdonságok:

- szennyeződés- és vízálló
- diffúzióképes
- antisztatikus
- selymesen csillogó
- könnyen feldolgozható

Felhasználási területek:

Kezeletlen fafelületek felületvédelmére, különösen ajánlott puhafa-, kezeletlen parafa- és természetes kőpadlózatra, valamint hasonlóan igénybevett felületekre és bútorzatra. Csak beltérben használható.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:**Alkalmasszerszámok:
Felület-előkészítés:**

Széles ecset.

A kezeletlen fát tisztítsa meg, csiszolja le, a széleket kerekítse le és porolja le. A gyantás göcöket **alkohollal** (Art. Nr. 461) mossa ki.

A mázolandó felület legyen kezeletlen, tiszta, száraz, zsírmentes és nedvszívóképes.

Minimális feldolgozási hőmérséklet: 10°C.

Javasoljuk hogy végezzen el egy próbamázolást, hogy megítélhesse a fa esetleges elszíneződését.

Használat előtt a kemény padlóolajat alaposan kavargassa fel.

Alapozás:

Jó nedvszívó képességű felületeken (puhafa, parafa, alacsony hőmérsékleten égetett csempe, stb.) vastagon és egyenletesen kenje fel a padlóolajat. A 30-45 perces hatásidő alatt a felületet gyakran, több helyen ellenőrizze, hogy a fa jól beitta-e az olajat, ezeket a helyeket még nedvesen kenje le ismét. A felesleget alaposan távolítsa el ronggyal, amíg a felületnek egyenletes, selymes kinézete lesz.

A feleslegeket nedvesen csillogó pontok jelzik, ezek nem száradnak, ragacsosak maradnak, és más fényűk van. Ezekre ne mázolja rá, hanem pengével, nedves dörzsszivaccsal vagy finom 5%-os szódalúggal (Art. Nr. 992) távolítsa el és adott esetben vékonyan kezelje újra.

Kevésbé nedvszívóképes felületeken (keményfa, stb.) a kemény padlóolajat kb. 20%-os mennyiségű **balzsam-terpentinolajjal** (Art. Nr. 447) hígítva kenje fel.

Az alapozás megszáradása után P120-180-as csiszolópapírral csiszolja le, pormentesítés után hordja fel a következő réteget.

Olajozás:

A kemény padlóolajat hígítás nélkül, vékonyan és egyenletesen kenje fel. 30-45 perc után a felesleget távolítsa el maradéktalanul. Szálkásabb felületeken fokozottan figyeljen a feleslegre, mivel ezek helyén csillogó felületek maradnak vissza. Olyan felületek esetében, amelyekre nem alkalmaznak viaszolást, a kemény padlóolaj második felkenése egyben a végső mázolást jelenti.

Viaszolni kívánt keményfa esetében csupán alapozó kezelés szükséges.

A kemény padlóolaj nem képez réteget a fafelületen, hanem behatol a fába, és tömíti annak pórusait.

Köztes csiszolás:

Köztes csiszolásra (finom csiszolóvászonnal, P 180-220) akkor van csak szükség, ha az első mázolás után a fa szálkássá válik, ilyenkor száradás után durva felület jön létre. A csiszolást végezze szálirányban, majd portalanítsa a felületet.

Viaszolás:

Az olajozott padló ellenálló képessége egy vékony réteg **padlóviaszsal** (Art. Nr. 501) vagy **carnaubaviasz-emulzióval** (Art. Nr. 420) növelhető.

Tisztítás és ápolás:

Az olajozott vagy viaszozott padlót enyhe szennyeződés esetén meleg vízzel, adalék nélkül tisztítsa. Ne használjon forró vizet, zsírtalanító, valamint dörzsoló tisztítószereket. Komolyabb szennyeződés esetén **marseille-i szappanos** (Art. Nr. 220) tisztítás, általános ápoláshoz a felmosóvízhez adagolt **carnaubaviasz-emulzió** (Art. Nr. 420) ajánlott.

Ha a padló csupán elveszítette selymes csillogását, szappan nélkül tisztítsa, nagy felületűen végzett tisztítás esetére 2,5%-os **szódalúgot** (Art. Nr. 992) javasolunk. Ezt követően mindkét esetben kemény padlóolajjal végzett frissítő kezelés szükséges.

A különféle el nem távolított vasforgácsok a kemény padlóolajjal való kezelés során elszíneződéseket eredményezhetnek.

Várakozási idő:	Kb. 24 órán belül teljesen száraz, csiszolható. Magas nedvességtartalmú levegő, alacsony hőmérséklet, csersavtartalmú felületek (pl. tölgy), és túl sok olaj alkalmazása esetén a száradási idő meghosszabbodhat. Ezért semmiképpen se adagolja túl. A felület végső szilárdságát kb. 4 hét múlva éri el, ez idő alatt használja kímélve.															
Maradványok eltávolítása:	A szerszámokat használat után azonnal mossa balzsam-terpentinolajjal (Art. Nr. 447), majd meleg szappanos (marseilles-i szappan , Art. Nr. 220) vízzel.															
Anyagszükséglet:	A felület nedvszívó-képessége függvényében rétegenként 0,065-0,100 liter /m ² .															
Egyéb:	A természetes olaj-tartalom miatt idővel a kevés fénynek kitett felületeken sötétedés figyelhető meg. A természetes olajok száradásakor jellegzetes szag jelentkezik, amely néhány nap múlva megszűnik.															
Kiszerezés:	<table border="0"> <tr> <td>Art. Nr.</td> <td>310</td> <td>0,75 l</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr.</td> <td>311</td> <td>2,5 l</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr.</td> <td>312</td> <td>5,0 l</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr.</td> <td>313</td> <td>10,0 l</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr.</td> <td>314</td> <td>20,0 l</td> </tr> </table>	Art. Nr.	310	0,75 l	Art. Nr.	311	2,5 l	Art. Nr.	312	5,0 l	Art. Nr.	313	10,0 l	Art. Nr.	314	20,0 l
Art. Nr.	310	0,75 l														
Art. Nr.	311	2,5 l														
Art. Nr.	312	5,0 l														
Art. Nr.	313	10,0 l														
Art. Nr.	314	20,0 l														
Tárolás:	Hűvös, fagymentes, száraz helyen, zárt állapotban tárolva minőségét min. 2 évig megőrzi. A megmaradt mennyiséget töltsse át egy kisebb edénybe. Hosszabb tárolási idő alatt (2 éven túl) a szárítóanyag hatékonysága csökken. 1 liter padlóolajhoz 25 ml szikkatív (Art. Nr. 435) hozzáadásával az eredeti száradási képesség visszaállítható. Tárolás közben az olaj felületén oxidációs hártva keletkezik, amely használat előtt eltávolítható, hosszabb tárolás esetén az egész olajat szűrje át finom szitán (pl. nylonharisnyán).															
Hulladékkezelés:	A termék maradványait ne engedje bele a szennyvízcsatornába, hanem tárolja légmentesen: később felhasználható. Száraz maradványok háztartási hulladékként kezelendők. Vegye figyelembe a lakk- és festékhulladékok kezeléséről szóló érvényben levő törvényeket.															
Jelölése:	Xn: enyhén mérgező F: tűzvesélyes															
Biztonsági előírások:	A száradóolaj tartalom miatt fennáll a termékkel átitatott rongyok kigyulladásának veszélye! Átitatott kenő- és tisztítórongyok szabadban szárítandók vagy tűzmentes, zárt edényekben tárolandók (fémdoboz, vagy üveg). Használat során ügyeljen rá, hogy az olaj ne kerüljön érintkezésbe porózus, szivóképes szigetelőanyaggal, itt is fennáll az öngyulladás veszélye. A termék használat közben gyúlékony gőzöket fejleszthet. Tartsa távol hőtől, szikrától, lángtól! Munka közben szellőztessen! Gyermekektől elzártan tárolandó! Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott lehetséges allergiákat.															

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettipusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbamázolás). A mindenkor felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik.

2008.01.